



# Přehled příslušenství pro flexibilní panely Sunman 520 W

	Plechová trapézová	PVC membrána	EPDM membrána	Bitumenová membrána
<b>Konstrukce*</b>	Žádná	PVC/CS profily	PVC/CS profily	PVC/CS profily
<b>Primer**</b>	Žádný	Multifast Seal-it 525 Clean & Bond	Multifast Seal-it 525 Clean & Bond	Multifast Seal-it 525 Clean & Bond
<b>Lepidlo střecha-konstrukce***</b>	Žádné	DIMA MS 8201	Innotec Versabond	Multifast Seal-it 380
<b>Lepidlo konstrukce-panel***</b>	Tonsan 1527			

\*PVC profily pro 520W panely se dodávají v délce 2,39 m a k instalaci dvou panelů je potřeba pět profilů.

\*\*Balení primeru 500 ml vystačí na přípravu PVC profilů pro cca šedesát panelů.

\*\*\*Doporučené množství lepidla je 400 ml na jeden panel, balení obsahuje 600 ml.

## Příkladová kalkulace

Instalace 1000 ks panelů Sunman eArc 520W, plochá střecha z PVC membrány

**Lepidlo DIMA MS 8201:**  $400 \text{ ml} * 1000 = 400\,000 \text{ ml}$  / balení 600 ml = **667 balení**

**Primer Multifast Seal-it 525 Clean & Bond:**  $1000 / 60 = 17 \text{ balení}$

**Lepidlo Tonsan 1527 pro panely:**  $400 \text{ ml} * 1000 = 400\,000 \text{ ml}$  / balení 600 ml = **667 balení**

**PVC profily:**  $1000 / 2 = 500 * 5 = 2500 \text{ profilů}$