



Přehled příslušenství pro flexibilní panely Sunman

	Plechová trapézová	PVC membrána	EPDM membrána	Bitumenová membrána
Konstrukce*	Žádná	PVC/CS profily	PVC/CS profily	PVC/CS profily
Primer**	Žádný	Multifast Seal-it 525 Clean & Bond	Multifast Seal-it 525 Clean & Bond	Multifast Seal-it 525 Clean & Bond
Lepidlo střecha-konstrukce***	Žádné	DIMA MS 8201	Innotec Versabond	Multifast Seal-it 380
Lepidlo konstrukce-panel***	Tonsan 1527			

*PVC profily se dodávají v délce 2,17 m a k instalaci dvou panelů je potřeba pět profilů. CS profily mají délku 1084 a na jeden panel je potřeba pět profilů.

**Balení primeru 500 ml vystačí na přípravu PVC profilů pro cca šedesát panelů.

***Doporučené množství lepidla je 400 ml na jeden panel, balení obsahuje 600 ml.

Příkladová kalkulace

Instalace 1000 ks panelů Sunman eArc 430W, plochá střecha z PVC membrány

Lepidlo DIMA MS 8201: $400 \text{ ml} * 1000 = 400\,000 \text{ ml}$ / balení 600 ml = **667 balení**

Primer Multifast Seal-it 525 Clean & Bond: $1000 / 60 = 17 \text{ balení}$

Lepidlo Tonsan 1527 pro panely: $400 \text{ ml} * 1000 = 400\,000 \text{ ml}$ / balení 600 ml = **667 balení**

PVC profily: $1000 / 2 = 500 * 5 = 2500 \text{ profilů}$