

NEOSTAR

Bifaciální modul z dvojitého skla 3S+54

460-475 W

Technické vlastnosti:

 Optimalizace při částečném zastínění

 Příznivější teplotní koeficient

 Snížení přehřívání

 Odolnost proti mikrotrhlinám

 Vyšší výkon

 Nižší BOS

 Vyšší estetická hodnota

 Nekonečná Technologie



red dot winner 2023



záruka
na produkt



záruka
na výkon



IEC 61215 IEC 61730
2014/35/EU



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Warranty partner

Munich RE 

475 W

Výstup

23,8 %

Účinnost



≤1 %

Snížení výkonu po prvním roce

≤0,35 %

Roční snižování výkonu od roku 2 do roku 30

Záruka lineárního průběhu snižování výkonu po dobu 30 let



Elektrické charakteristiky (STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s)

Tolerance výkonu: 0~ + 3 %

Typ modulu	AIKO-A460-MCE54Db			AIKO-A465-MCE54Db			AIKO-A470-MCE54Db			AIKO-A475-MCE54Db		
Podmínky testování	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI	STC	NOCT	BNPI
P _{max} [W]	460	349	485	465	352	490	470	356	495	475	360	500
V _{oc} [V]	40.50	38.42	40.50	40.60	38.52	40.60	40.70	38.61	40.70	40.80	38.71	40.80
V _{mp} [V]	34.10	32.35	34.10	34.20	32.45	34.20	34.30	32.54	34.30	34.40	32.64	34.40
I _{sc} [A]	14.66	11.85	15.46	14.69	11.87	15.49	14.72	11.89	15.52	14.76	11.93	15.56
I _{mp} [A]	13.50	10.89	14.23	13.60	10.87	14.33	13.71	10.96	14.44	13.81	11.04	14.54
Účinnost modulu	23.0%			23.3%			23.5%			23.8%		

Specifikace produktu

Typ článků	ABC typu N
Sklo	Dvojitě sklo, 2,0 + 2,0mm potažené polotvrzené sklo
Rám	Černý eloxovaný hliník
Kabel	4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1 200 mm
Počet článků	108 (6×18)
Propojovací skříňka	IP68, 3 bypass diody
Konektor	MC4-EVO2A
Hmotnost	24,2 kg ± 3 %
Rozměry	1 762 × 1 134 × 30 mm
Podrobné údaje o balení	37 ks na paletě / 222 ks v kontejneru 20'GP / 962 ks v kontejneru 40'HC

Hodnoty teplotních součinitelů (STC)

Teplotní koeficient proudu I _{sc}	+0,05 % / °C
Teplotní koeficient napětí V _{oc}	-0,22 % / °C
Teplotní koeficient výkonu P _{max}	-0,26 % / °C

Návod k instalaci

Provozní teplota	-40 °C – +70 °C
Maximální zatížitelnost sériové pojistky	30 A
Třída ochrany	Třída II
Maximální systémové napětí	DC 1 500 V
Maximální statické zatížení	Přední 5 400 Pa Zadní 2 400 Pa
Zkouška odolnosti proti krupobití	Kroupy o průměru 35 mm při rychlosti 23 m/s
Klasifikace požární odolnosti	IEC, třída A

