

Krycí list - charakteristiky rozhraní

Ověření podle ☒ ČSN EN 61439 ☒ IEC 61439

Datum 17.08.2022

- Část 1 ed. 2 - Všeobecná ustanovení
- ☐ Část 2 ed. 2 - Výkonové rozvaděče Výrobce rozvaděče
- ☒ Část 3 - Rozvodnice do 250 A DBO-B
- ☐ Část 4 - Staveništní rozvaděče
- ☐ Část 5 - Rozvaděče pro rozvod energie
- ☐ Část 6 - Přípojnicové rozvody
- ☐ Část 7 - Zvláštní instalace, např. přístavy

Číslo ověření OV00122

David Pokorný

Křižatky 69

267 01 Králův Dvůr

Telefon 602 144 423

Email dpokornyelektro@tiscali.cz

www

Označení rozvaděče

Typ

Výrobní číslo

FVE-FB

Plast. Schneider KAEDRA 54MOD

00122

Rok výroby

2022

Jmenovité napětí Un	400	V
Jmenovité provozní napětí proudového okruhu Ue	400	V
Jmenovité izolační napětí Ui	690	V
Jmenovité impulzní napětí Uimp	6	kV

Jmenovitý proud rozvaděče InA	40	A
Jmenovitý proud přípojnice Inc	40	A
Jmenovitý dynamický proud Ipk	10	kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný obvod rozv. Icw	2	kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozvaděče Icc	10	kA
Soudobost	1	s

Frekvence	50	Hz
-----------	----	----

Typ sítě ☐ TN-C ☐ TN-S ☒ TN-C-S

☐ IT ☐ TT ☐ jiná

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana ☒ izolační materiály ☐ krytem nebo skříní ☒ dvojitou izolací

Ochrana při poruše ☒ automatickým odpojením ☐ elektrickým oddělením ☐ dvojitou izolací

Stupeň ochrany IP 65/20 Stupeň ochrany IK 09

Typ konstrukce ☒ pevné části ☐ odpojitelné části ☐ výsuvné části

Prostředí instalace ☒ vnitřní prostory ☒ venkovní prostory

Způsob instalace ☒ stabilní ☐ mobilní

Způsob používání ☒ osoba znalá ☒ osoba poučená ☒ laik

Typ jištění proti zkratu ☒ výkonový jistič ☐ pojistka ☐ ostatní

Celkové rozměry	šířka	448	mm	výška	610	mm	hloubka	160	mm
Celková hmotnost		10	kg	Max. přípojný průřez	16				
Třídění EMC		B		Stupeň znečištění	2				
Zvláštní provozní podmínky									

Konstrukce	Pevná
Typy el. spojů funkč. jednotek	
Další charakteristiky	Rozvaděč pro okruhy 400V/230V/50Hz.

Dokumentace	Dokument	Je přílohou
	SO00-LV-251	☒

V: Králův Dvůr

Dne: 17.08.2022

Podpis(y):