



Přehled příslušenství pro flexibilní panely Euronergy

	Plechová trapézová	PVC membrána	Ostatní membrány
Konstrukce	Žádná*	PVC profily**	PVC profily**
Primer***	Žádný	Seal-it 525 Clean & Bond	Seal-it 525 Clean & Bond
Lepidlo střecha-konstrukce	Žádné	Soudabond 677	Seal-it 380
Lepidlo konstrukce-panel	Seal-it 353		

Příklad instalace 100 ks panelů Euronergy 420W

Konstrukce	0	$100 \cdot 6 / 2 = 300$ ks	$100 \cdot 6 / 2 = 300$ ks
Primer	0	$100 / 60 = 2$ ks	$100 / 60 = 2$ ks
Lepidlo střecha-konstrukce	0	$100 \cdot 1 = 100$ ks	$100 \cdot 1 = 100$ ks
Lepidlo konstrukce-panel	$100 \cdot 1 = 100$ ks	$100 \cdot 1 = 100$ ks	$100 \cdot 1 = 100$ ks

*V některých případech je nutné konstrukci použít, aby nedošlo k deformaci panelu, viz instalační manuál.

**PVC profily se dodávají v délce 2,38 m a k instalaci dvou panelů je potřeba šest profilů.

**Balení primeru 500 ml vystačí na přípravu PVC profilů pro cca šedesát panelů.

Doporučené množství lepidla je 600 ml (jedno balení) na jeden panel, včetně PVC profilů.